

Toiles PVC

Le meilleur choix
pour un effet garanti

Les toiles PVC permettent de réaliser des affichages de grandes dimensions totalement lisses, résistants et parfaitement adaptés à votre support. Leur confection permet de les ajuster aux surfaces à couvrir de manière discrète et élégante. En associant sa technique aux encres Hewlett Packard à forte teneur en pigmentation, résistantes aux UV, LightAir® vous offre une qualité d'impression inégalée.

Idéal pour les solutions
communicantes suivantes :

ENSEIGNE
COMMUNICANTE

FACADE
COMMUNICANTE

HABILLAGE
COMMUNICANT

AMÉNAGEMENT
COMMUNICANT

► Grand-format

Disponibles jusqu'à 5 m de hauteur sans raccord sur le visuel. Pour une impression dont les deux cotés dépassent les 5 m, les bâches sont imprimées en plusieurs laizes et assemblées grâce à un procédé spécifique de soudure invisible.

► Economiques

Un coût réduit pour un effet maximum.

► Légères et résistantes

Nous avons sélectionné les meilleures toiles PVC. Légères mais résistantes, elles sont adaptées à tous usages indoor comme outdoor.

► Polyvalentes et Confectionnables

Nos toiles PVC s'adaptent sur tous supports et prennent la forme que vous souhaitez. En fonction de vos contraintes de site, toutes les confections sont possibles : œillets, ourlets, ourlets/œillets, fourreaux, scratch/velcro, ralingues...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâche PVC Frontlit :

Poids 500 g/m² environ
Enduction PVC vernis
bi-face - Réaction au feu
DIN 75200, ISO 3795
<100 mm/min.

Bâche PVC microper-

forée : Poids 300 g/m² -
Enduction PVC - Réaction
au feu CERF Catégorie 1,
DIN 4102: B1, NFP 92507:
M1

Bâche PVC Backlit : Poids
480 g/m² - Enduction PVC
verniss bi-face - Réaction au
feu DIN 4102: B1, NFPA
92507: M2

IMPRESSION
Garantie 3*
ANS
EN EXTÉRIEUR

Garantie contre les vices d'impression pouvant générer une décoloration importante visible à l'œil nu et rendant l'enseigne non fonctionnelle. La main d'œuvre, les déplacements et la remise en état de l'ouvrage sont pris en charge par LightAir.

* Pour plus d'informations consulter le document Garanties LightAir®.

LightAir®

Passez au bâtiment communicant



La toile PVC Frontlit multi-usages

- Toile PVC Frontlit 450 g/m².
- Traitée en M2 B1 (norme anti-feu), M1 disponible sur demande.
- Laize jusqu'à 5 m pour une impression sans raccord sur le visuel.
- Parfaite pour une utilisation indoor comme outdoor.
- Très bonne résistance à la déchirure.
- Grande stabilité dimensionnelle.



La toile PVC microperforée laisse passer la lumière

- Toile PVC microperforée 300 g/m².
- Traitée en B1 (norme anti-feu), M1.
- Disponible jusqu'en 5 m de hauteur sans raccord sur le visuel.
- Offre une visibilité vers l'extérieur et laisse passer la lumière.
- Moins de résistance au vent grâce à sa micro-perforation.
- Parfait pour un usage indoor comme outdoor, elle offre une très bonne stabilité tout en conservant souplesse et qualité mécaniques.



La toile PVC Backlit, conçue pour les LightBox

- Toile PVC Backlit 480 g/m².
- Disponible jusqu'à 5 m de hauteur sans raccord sur le visuel.
- Traitée en M2 B1 (norme anti-feu), M1 disponible sur demande.
- Sélectionnée pour sa qualité de diffusion de la lumière.
- Toile imprimée en vrai recto/verso avec technologie Print'on LightAir®.
- 100% recyclable.



Nous contacter

T +33 (0)4 78 33 22 98
F +33 (0)4 72 85 00 05
www.light-air.com

134, Chemin du Moulin Carron
69130 Ecully



Passez au bâtiment communicant